



WYKAZ STALI PROFILOWEJ

lp	profil	długość mm	ilość szt.	długość m	masa jedn.	masa całk.
I	L60x60x5	1700	2	3,40	4,57	15,50
II	L60x60x5	900	2	1,80	4,57	8,20
III	L35x35x3	1650	5	8,25	1,60	13,20
IV	L45x30x4	860	2	1,72	2,26	3,90
V	L120x120x12	2850	1x2	5,70	21,60	123,10
RAZEM m2						163,90

STAL STOS

UWAGI:

- Elementy stalowe spawać spawem cięglym. Grubość spawu g= 0,7mm cieńszego elementu
- Furtkę stalową należy oczyścić z rdzy do III-go stopnia dokładności i dwukrotnie pomalować farbą minilową 60% oraz farbą tłałową ogólnego stosowania w kolorze brązowym

STAL PROFILOWA – STOS

Zakład Projektowania i Realizacji Inwestycji K D M A S.C.					
91-420 Łódź, ul. Północna 27/29, pok. III tel/fax (42)630 04 84					
Obiekt:		Treść rys. :		Rodzaj	
Budowa kanalizacji sanitarnej w Bychlewie i Jadwininie gm. Pabianice		Furtka stalowa		proj. P.BW	
proj.:	inż. Jan Kozłowski	Upr. bud	Podpis	Data:	
		GP-II 460-8/76		01.2.2010	
				Skala:	
				1:10	
				Nr rys.	
				46	