
POCZĄTEK OPRACOWANIA 0+000.00
L=105.034
KONIEC OPRACOWANIA 0+769.24
KO Km+0.000.00
R = 120*
t = 7.086
αl = 14.155
αl/2 = 7.0775
z = 0.209
Q = 186.45.36
R = 120*
t = 7.064
αl = 14.112
αl/2 = 7.056
z = 0.207
Q = 174.15.51
A
Rury dwudzielne osłonowe DVK ø200
Uwaga:
Linię gazową i energetyczną na wjazdach oraz pod jezdnią zabezpieczyć podrurzem zatłoczenie dwudzielnych rur osłonowych
LEGENDA
— krawężnik 15/30/100
— obrzeże 6/20
— rdzeniowe z tworzywa sztucznego
— dren z geowłókniny
— studnia ø1000
— zasuwa ø300 wrzeciono z przedłużeniem
— rura kryty z rur ø300 PE
— kąt 45°
— kąt 90°
— punkt główny
Projektant
Projektował
Sprawdził
Inwestor
Przedmiar
Projekt budowlany
Projekt wykonawczy
Projekt techniczny
Faza
Skala
Data
Nr projektu
Nr rysunku
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
BUDOWA SIECI GAZOWEJ ŚREDNIEGO CIŚNIENIA
ul. Parkowa w Pabianicach
mgr inż. Jacek Nowicki
Pabianice
1:500
2020